



153005, Россия, г. Иваново, ул. Сосновая, д.24, пом.24
115088, РФ, город Москва, Бизнес парк, ул. Угрешская д.2 стр. 73
оф. 101е-mail: info@promexpert.ru, www.promexpert.ru,
+7 (4932) 93-93-13 +7(495) 137-93-13

ПромЭксперт

оборудование для легкой промышленности



РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

25.03.2019

Оборудование ВТО фирмы "COMEL"

МОДЕЛЬ	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена розн, €
Дублирующие прессы		
PL / T 500	<p>Напряжение питания, В - 220-240 Время дублирования, сек - до 90 Максимальное давление дублирования, кг/см - 20,7 Мощность нагревателя стола, Вт - 1750 Размер рабочей поверхности, мм - 500 x 400 Максимальное давление приклеивания, мПа - 0,07 Вес, кг - 69 Габариты, см - 60x67x100 Напряжение, В - 220</p> <p>Ручной пресс для дублирования PL / T 500 предназначен для термического, плоского дублирования (склеивания) различных выкроек одежды. Время дублирования и температура регулируется с помощью электронного программатора.</p> <p>Снабжен ручной регулировкой силы прижима и электронным термостатом для регулировки температуры плиты и времени склейки, а также устройством, предохраняющим от случайного закрывания плит.</p>	1676
PL / T 900	<p>Производство - Италия Напряжение питания, В - 220-240 Максимальная температура плиты, °С - 230 Максимальное давление дублирования, кг/см - 20,7 Мощность нагревателя стола, Вт - 2250 Размер рабочей поверхности, мм - 900 x 400 Максимальное давление приклеивания, мПа - 0,07 Вес, кг - 79 Габариты, см - 64x100x100 Напряжение, В - 220</p> <p>Ручной пресс для дублирования COMEL PL / T 900 предназначен для термического, плоского дублирования (склеивания) различных выкроек одежды. Время дублирования и температура регулируется с помощью электронного программатора.</p> <p>Снабжен ручной регулировкой силы прижима и электронным термостатом для регулировки температуры плиты и времени склейки, а также устройством, предохраняющим от случайного закрывания плиты.</p>	1909
УТЮЖИЛЬНЫЕ СТОЛЫ		



COMELFLEX-S	<p>Напряжение: 220 В, 50 Гц Мощность нагревателя стола: 600 Вт Двигатель отсасывающего устройства: 70 Вт Габаритные размеры рабочей поверхности, мм: 1130x380x260 Габаритные размеры в разложенном виде, мм: 1300x460x300 Вес: 20,00 кг Гладильная доска COMELFLEX-S предназначена для использования в домашних условиях, в ателье, а также на малых производствах. Высота гладильной доски регулируется. Гладильная доска COMELFLEX-S имеет функции нагрева рабочей поверхности, вакуумного отсоса и наддува. Гладильная доска COMELFLEX-S оборудована подставкой для парогенератора и полкой для белья.</p>	443
MP / A	<p>Наличие парогенератора - нет Наличие утюга - нет Объем бойлера (л) - Размер рабочей поверхности (см) -125 X 74 Мощность нагревателя стола (W) -2000 Мощность двигателя отсоса (W) - 600 Мощность двигателя поддува (W) - нет Напряжение питания (V) - 220 Страна изготовления -Италия Мощность тэна (kW) - Рабочее давление (Bar) - Мощность утюга (W) - Насос подачи воды – нет Стол гладильный прямоугольный с регулируемой высотой, отсосом, электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. В состав комплекта входят: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода.</p>	872
BR / A SXD	<p>Наличие парогенератора — нет Наличие утюга- нет Размер рабочей поверхности (см) - 118 X 38 X 26 Мощность нагревателя стола (W) - 1000 Мощность двигателя отсоса (W) - 500 Мощность двигателя поддува (W) - нет Напряжение питания (V) - 220 Насос подачи воды - нет Стол консольный с нагревом, вакуумом, Температура подогрева регулируется термостатом. Для глажки изделий Для влажно-тепловой обработки в производственном процессе. Стол может быть укомплектован поворотным рукавом (отдельная опция)</p>	660
УТЮГИ		



УТЮГ COMELAKN-08E 721PAB C ВИЛКОЙ	Вес (kg) - 1,500 Тип утюга - электро-паровой Напряжение питания (V) - 220 Мощность нагревателя (W) - 900 Наличие парošланга - с парošлангом Универсальность, подходит к любому парогенератору. Полная комплектация В комплект входит: Пробковая ручка, хомуты, парošланг 2,2 м., вилка, электрокабель.	90
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ		
SNAIL 1	Производитель - COMEL Наличие утюга - да Объем бойлера (л) - 1,0 Страна изготовления - Италия Напряжение питания (V) - 220 Мощность тэна (kW) - 0,9 Рабочее давление (Bar) - 2,5 Мощность утюга (W) - 800 Насос подачи воды -нет Парогенератор заливного типа COMEL SNAIL 1 предназначен для мини-ателье и домашнего использования. Мощность нагревательных элементов 900 ватт. Парогенератор компактен и удобен в эксплуатации. Парогенератор COMEL SNAIL 1 имеет бойлер из нержавеющей стали объемом 1 литр, В комплектацию входят: утюг, защитный щиток утюга, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарošланга.	185
SNAIL 2	Производитель - COMEL Наличие утюга - да Объем бойлера (л) - 1,5 Страна изготовления - Италия Напряжение питания (V) - 220 Мощность тэна (kW) - 1,0 Рабочее давление (Bar) - 2,5 Мощность утюга (W) - 850 Насос подачи воды -нет Парогенератор заливного типа COMEL SNAIL 2 предназначен для ателье, мини-производства и домашнего использования. Мощность нагревательных элементов 1000 ватт. Парогенератор компактен и удобен в эксплуатации. Парогенератор COMEL SNAIL 2 имеет бойлер из нержавеющей стали объемом 1,5 литров, В комплектацию входят: утюг, защитный щиток утюга, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарošланга.	222



COMELECO	<p>Производитель - COMEL Наличие утюга - да Объем бойлера (л) - 1,5 Страна изготовления - Италия Напряжение питания (V) - 220 Мощность тэна (kW) - 0,9 Рабочее давление (Bar) -2,5 Мощность утюга (W) -800 Насос подачи воды - нет Парогенератор заливного типа COMELECO предназначен для ателье, мини-производства и домашнего использования. Мощность нагревательных элементов 900 ватт. Парогенератор компактен и удобен в эксплуатации. Парогенератор COMELECO имеет бойлер из нержавеющей стали объемом 1,5 литров, В комплектацию входят: утюг, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга.</p>	255
FB/F (6 kW)	<p>Наличие утюга - нет Объем бойлера (л) - 7,0 Напряжение питания (V -)380 Мощность тэна (kW) - 6,0 Рабочее давление (Bar) - 3,0 Мощность утюга (W) - Насос подачи воды – да</p> <p>Профессиональный парогенератор COMEL FB/F (6 kW) на два рабочих места предназначен для непрерывной работы. Мощность нагревательных элементов 6000 Ватт. Парогенератор COMEL FB/F (6 kW) имеет бойлер из нержавеющей стали объемом 7 литров, а также дополнительный резервуар на 20 литров для подкачки воды при помощи насоса. Парогенератор оборудован сливным краном для удобства в эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что утюги в стандартную комплектацию парогенератора не входят!</p>	1150